


壁面取り付け自在ブラケット[別売] 上下左右に振り向け可能

【PT10: 103IMと106IMに使用】



【PT35: 108IMに使用】



## 納入事例



Sentosa Wave House



Sugar Beach Mauritius



Seattle Aquarium



Bangkok Bananas



Iowa Church



Zion Hill Church



姫路市 菅生保育園



Yard House



ROCBAR



# One Systems™

DIRECT WEATHER SOUNDSYSTEMS



## IMシリーズ

103 IM™ 106 IM™ 108 IM™

株式会社エムアンドエヌ 〒160-0015 東京都新宿区大京町2-4 サウンドビル3F  
TEL 03-5368-8840/FAX 03-5368-8841/URL <http://www.mnsv.co.jp>

# コンパクト、音楽再生もノンEQ。

水の中以外であれば使う場所を選ばないパワフルで明瞭なOne Systems

Direct Weather  
High Performance  
Loudspeaker  
System



103 IM™

106 IM™

108 IM™

用途

水族館・魚市場・プラットホーム・しゃれたバー・スノーリゾート・海の家・静かな教会・遊園地・おしゃれなお店・体育館

特長 (103IM, 106IM, 108IM)

◎直接水滴が当たる環境で使用可能／103IMと106IMはIP56仕様、108IMはIP45仕様、ケーブル挿入部は全てIP68仕様 ◎聞き取りやすいサウンドを再生できる高域ホーンロード構造／108IMは高域のローテーションが可能 ◎ハイ・インピーダンス設備に対応するトランス付きバージョン／103IM/70/100、106IM/70/100、108IM/70/100すべてに白色バージョン ◎簡単に様々な場所に取り付けができるUブラケット／103IMと106IMには標準装備、108IMには別売 ◎サウンドを確実に聞き手に向ける自在金具／PT10: 103IMと106IM用、PT35: 108IM用 ◎エンクロージャー並びに取り付け金具の安全率／8:1 ◎白のエンクロージャー／103IMW、106IMW、108IMW ◎共振を起こさない強靱な樹脂成型エンクロージャー ◎再生周波数帯域が広い2ウェイシステム ◎エンクロージャーは簡単に塗り替え可能

108IMの特長

◎2本のホーンを一緒に出荷／設置場所により指向角度を変えるため 60×40のホーンがあらかじめ取り付けられており、105×60のホーンが梱包内に入っています。 ◎スピーカーシステム吊り下げ用のM8アイボルト取り付けポイント／上下に各7か所

## Specs


	103 IM	106 IM	108 IM
周波数特性	85 Hz-20 kHz	80 Hz-16 kHz	65 Hz-16 kHz
指向角度	90 H x 40 V	90 H x 40 V	105 H x 60 V (ETS105/60) 60 H x 40 V (ETS60/40)
パッシブ・クロスオーバー周波数	3000 Hz	2000 Hz	2000 Hz (ETS105/60) 1600 (ETS60/40)
能率 (1W/1m)	87 dB SPL	89 dB SPL	92 dB SPL
定格入力:ピーク	200 W	400 W	800 W
公称インピーダンス	8 ohms	8 ohms	8 ohms
端子形状	バリアストリップ	バリアストリップ	バリアストリップ 4ピンSpeakon x2
IP値	IP56	IP56	IP45
質量	3.0kg	6.0kg	15.0kg
寸法	211H x 156W x 130D mm	312H x 185W x 217D mm	483H x 243W x 271D mm
エンクロージャー	樹脂成型	樹脂成型	樹脂成型
仕上げ	黒または白	黒または白	黒または白
取り付け金具	Uブラケット(標準装備)	Uブラケット(標準装備)	Uブラケット(別売)
別売アクセサリ	PT10:自在金具、Pole Mount Mini	PT10:自在金具、Pole Mount Mini	PT-35:自在金具 M8:アイボルト

## ～進歩した全天候型スピーカーのテクノロジー～



〔耐候性能コンポーネント〕

湿気に強いコーン紙  
防止物質を浸潤・前面と後面の  
防水性能



〔三層防水グリル〕

水滴の浸入を許さない三層防水グリル  
一層目/ステンレス製グリル、  
二層目/防水フォーム、  
三層目/ステンレス繊維網



〔防水コネクタ〕

IP68の防水パネル  
スピーカーケーブル挿入部も完全防水。