

# CELL10/BDT

## 双方向プロジェクター



長い通路等で両方向に拡声したい場合に便利なプロジェクターです。

フルレンジ・スピーカーユニットを両方向に組み込んでおり、明瞭で表現力豊かなサウンドを再生できます。

筐体には軽量なアルミニウムを使用し、ステンレス鋼のパンチングパネルでスピーカーユニットを保護しています。

アルミニウムでできた取付金具で簡単に躯体取り付けができます。

### 仕様書

型番	CELL10/BDT
定格入力(連続)	20 W ( 10Wx2,双方向)
入力電力端子 (100V ライン)	20/10/5/2.5 W
入力電力端子 (70V ライン)	10/5/2.5/1.25 W
周波数特性 (BS6840)	120 18,000 Hz
能率 (1W/1m 試験信号:100Hz - 10kHz)	88 dB SPL
最大出力	101 dB SPL
指向角度 1 kHz/2 kHz	160/120 ° (各方向)
指向係数 (軸上 Q Factor) 1 kHz/2 kHz	2.20/2.80 (各方向)
寸法	140 x 196 mm
質量	2.4 kg
仕上げ	白色 (RAL9016)
材質	アルミニウム筐体にステンレス鋼パネル
取り付け	アルミニウム製取付金具
耐候規格	IP52

